

Rubiomonocoat REFRESH ECO

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Refresh Eco is een kant-en-klaar verstuifbaar product, voor de opfrissing en herstelling van alle met olie beschermde, houten oppervlakken. Naargelang de slijtage kan een behandeling met de **RMC Refresh Eco** op bepaalde plaatsen een aantal keer per jaar uitgevoerd worden, telkens wanneer het oppervlak te droog of te ruw aanvoelt, m.a.w. wanneer de houtvezels vrijkomen.

De **RMC Refresh Eco** is niet gepigmenteerd. Als ook de kleur hersteld moet worden, gebruikt men de **RMC Oil Plus 2C** in de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk behandeld werd.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Reinig het oppervlak met **RMC Soap** of **RMC Surface Care**.
2. Verstuif **RMC Refresh Eco** op het oppervlak: gebruik zeer weinig product om te vermijden dat de vloer kleverig wordt.
3. Wrijf de behandelde zone droog met een microvezeldoek of keukenpapier. Er mogen geen kringen of strepen meer zichtbaar zijn.
4. Beloopbaar na 1 uur.

VERBRUIK:

1 liter = +/- 100 m²

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand: vloeibaar

Kleur: wit

Geur: karakteristiek

Densiteit: 1 kg/L

Oplosbaarheid: volledig oplosbaar

VOC-gehalte: 0 g/L

OPSLAG:

Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

VERPAKKING:

Ecospray 0,5 L en 1 L

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 30/09/15

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

