

HOME STUC

BETONLOOK MADE EASY

TECHNISCHE FICHE : HOME STUC PRIMER

BESCHRIJVING

“HOME STUC Primer” is een watergedragen primer ontwikkeld om de hechting te verbeteren en de zuiging van de ondergrond te verminderen. “HOME STUC Primer” is organisch met acrylaat kunststoffen en niet synthetisch. Indien droog neemt het nagenoeg geen water meer op door de filmvorming op de ondergrond. Afhankelijk van de omstandigheden kan na 1 uur de volgende laag aangebracht worden. “HOME STUC Primer” mag verdund worden met water bij sterk zuigende ondergronden in de verhouding 1:1, 1:2 of 1:3 (testen op de ondergrond).

VERBRUIK

Het verbruik van “HOME STUC Primer”:

* 1 liter = 10 m² (onverdund en afhankelijk van de zuiging van de ondergrond)

VERPAKKING

“HOME STUC Primer” is verkrijgbaar in 1 liter

VOORDELEN

- UV bestendig
- Sneldrogend
- Op waterbasis
- Universeel toepasbaar

OPSLAG

“HOME STUC Primer” is 12 maanden houdbaar, mits bewaard in de originele en ongeopende verpakking, in een droge, vorstvrije ruimte met een temperatuur tussen 8°C en 40°C. Buiten bereik van kinderen houden.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor veiligheidsvoorschriften omtrent transport, gebruik, opslag en afvoer van chemische producten, kunnen gebruikers de meest recente versie van de veiligheidsbladen raadplegen welke fysische, toxicologische en ecologische gegevens bevatten.

VOORZORGMAATREGELEN

“HOME STUC Primer” is niet giftig, gevaarlijk of ontvlambaar bij normaal gebruik. Vermijd contact met huid en ogen. Maak gebruik van rubber handschoenen en een veiligheidsbril. Buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met ogen onmiddellijk met veel water spoelen. Lees het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voordat u dit product gebruikt.

HOME
STUC

BETONLOOK MADE EASY

NOTE / DISCLAIMER

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de hoogste mate van technologie die op dit moment bij ons bekend zijn. Daarom is bij het gebruik van onze producten aan te raden om onze voorschriften en adviezen, alsmede onze bijproducten en materialen door ons aangegeven, te gebruiken. Gebruikt u de producten altijd alleen waarvoor deze bedoeld zijn, dit om schade te voorkomen. Het gebruik van de producten ligt echter buiten onze controle en is daarvoor altijd ter uwer verantwoordelijkheid, u dient daartoe altijd de producten vooraf te testen voor de beoogde toepassing en doeleinden. De adviezen door ons gegeven zijn derhalve ook niet bindend en kan niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en (wettelijke) normen, als ook de erkende technische voorschriften moeten ten alle tijde worden nageleefd.

GEBRUIK

“HOME STUC Primer” kan op alle zuigende en niet zuigende ondergronden gebruikt worden. Het dient als ondergrond preparatie om de hechting te verbeteren en de zuiging te verminderen. Ondergrond dient schoon, droog, vlak, slagvast en ontvet te zijn alvorens toe te passen.

TECHNISCHE DATA

HOME STUC Vernis Satijn is geschikt voor badkamers, keukenbladen en meubels welke gebruikt worden voor interieur. De lak is zeer emissiearm (EMICODE: EC1 R). “HOME STUC Vernis Satijn” vermindert de aanhechting van vuil en vereenvoudigt hierdoor het onderhoud. Volg altijd het onderhoudsadvies.

TECHNISCHE DATA

Handdroog	1 uur
Vorstbestendig	ja
Voor extern gebruik	Ja, alkalisch en UV bestendig
Hechting	Hecht op alle zuigende ondergronden
Uitstraling	Glanzend
Aangeraden dikte	50 um
Verbruik	+10 m/ lt. Afhankelijk van zuigende ondergrond
Overschilderbaar na	12 uur